



# GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Benzine-aangedreven airless spuitapparatuur  
met ingebouwde slanghaspel voor verf en spuitpleister



www.graco.com

## VOORDELEN OPTIMUM

- Ingebouwde slanghaspel. Verlies minder tijd met het spuiten en ga sneller naar huis zonder gedoe om de slang op te rollen.
- De digitale SmartControl™ bewaakt hoe u spuit:  
Levert een gelijkmatig spuitpatroon zonder verschillen bij elke spuitdruk.
- Een compact toestel met sterke prestaties waarmee een uitgebreid aantal coatings gespoten kunnen worden in woningen, maar dat ook geschikt is voor commerciële of industriële doeleinden.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONNECT™ OPTIMUM - GMAX™ II 5900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM -  
GMAX™ II 7900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM



# GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Benzine-aangedreven airless spuitapparatuur

**Welkom in een nieuwe wereld van benzine-aangedreven airless spuitmachines: GMAX II ProConnect™ OPTIMUM. Graco® heeft de meest gevraagde bezinespuitmachines van de hoogste kwaliteit genomen en de functies toegevoegd waarnaar schilders vroegen.**

## OPTIMUM-SERIE

De spuitmachines GMAX™ 5900 HD en 7900 HD (voor zwaar gebruik) zijn de oplossing voor schildersbedrijven met een hoge productie die behoefte hebben aan ononderbroken prestaties en die niet afhankelijk willen zijn van elektrische stroom. Echte krachtpatsers (met een Honda-motor van respectievelijk 160 en 200 cc) die gemakkelijk alle dikkere coatings en het volledige gamma primers en verven kunnen spuiten. Wanneer ze gebruikt worden met een materiaalhouder of aanzuigset voor verfcontainers kunt u langere tijd achter elkaar doorwerken zonder bij te vullen: perfect voor grotere hoeveelheden materiaal. De GMAX™ II 3900 (120 cc) maakt de serie compleet en is de perfecte spuitmachine voor schildersbedrijven die werken in nieuwbouwwoningen.



## Endurance™ Zuigerpomp

Uniek ontwerp met extra grote zuigerspeling om een minimale drukval te waarborgen. Chromex™-stang met een lange levensduur, geharde SST-mof (3900/5900 HD) en V-Max Blue™-pakkingen. Nooit geziene duurzaamheid met MaxLife™-mof op GMAX 7900 HD.



## SMARTCONTROL™

SmartControl levert een gelijkmatig spuitpatroon zonder drukschommelingen over het volledige bereik van 30 tot 230 bar. Compleet met digitale display waarop druk, liter teller per job/ per totaal machinegebruik en zelfdiagnose af te lezen zijn.



## Speciaal ontworpen voetventiel onderaan

Het voetventiel is laag bij de grond geplaatst waardoor onderdompeling in de verfemmer mogelijk is. Dankzij de grote kogel is een maximale materiaaldoorlaat mogelijk om dikke en zware materialen efficiënt aan te zuigen.

*(Alleen bij de modellen 5900 HD en 7900 HD)*



## Ingebouwde gereedschapskist

Handige opbergruimte voor gereedschap, tips, filters en toebehoren zoals een tweede pistool.

## Materialen & toepassingen



De GMAX II ProConnect Optimum is het ideale toestel om een uitgebreid aantal coatings te spuiten in woningen, maar het is ook geschikt voor commerciële of industriële doeleinden.

De 5900 HD en 7900 HD kunnen probleemloos gebruikt worden met de meest gangbare tipafmetingen en voor zwaardere coatings!

De GMAX II ProConnect Optimum spuit op onberispelijke wijze acrylaten, primers, emulsies, verven op waterbasis en op basis van oplosmiddel.

De versie voor zwaar gebruik is ook geschikt voor de meest gangbare roestwerende en brandvertragende materialen en voor airless pleisterwerk.





### Onderstel voor zwaar gebruik

Dankzij het bewezen ontwerp van het onderstel en de wielen kan dit krachtig toestel heel gemakkelijk vervoerd worden naar de werkplek.



### ProConnect™

Met het ProConnect-pompaansluitstelsel kan de pomp in een oogwenk vervangen worden!

- zonder gereedschap
- op de werkplek
- eenvoudig en snel



### Slanghaspel

Dat dit handig is, spreekt voor zich. Rol de slang met een lengte tot 45 m uit en op in enkele seconden. Dit geeft de ruimte om te spuiten binnen een actieradius van min. 90 m zonder het toestel te verplaatsen. Gemakkelijk voor het transport, gemakkelijk voor de opslag!  
Slanglengte: 90 m (1/4") / 60 m (3/8").

### Honda®-motor

Compacte en betrouwbare lichtgewichtmotortechnologie, gemakkelijk te starten. Met oliecontrolefunctie die optimale prestaties van de motor helpt garanderen.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

## GOED OM TE WETEN

### VOOR MEER SPUITVRIJHEID

In combinatie met een materiaalhouder of aanzuigset voor verfcontainers kunt u langer werken zonder bij te vullen. Te gebruiken voor tussentijdse opslag of het transport van materiaal.

Hiermee bespaart u energie, tijd en geld.



### ! TIP

### BEGIN ALTIJD TE WERKEN MET EEN LAGE MATERIAALDRUK.

Verhoog de druk langzaam, maar niet hoger dan tot de laagste druk die nodig is voor een succesvolle toepassing. Te veel druk kan leiden tot samenpakking bij samengestelde materialen of vuil.

### MaxLife™-technologie

Exclusieve coatingtechnologie toegepast op zuigerstang en mof. Ongeëvenaarde levensduur. Vermindert de onderhoudskosten drastisch.



## WatchDog™



Alle GMAX II ProConnect OPTIMUM-spuittoestellen zijn standaard uitgerust met een WATCHDOG-POMPBEVEILIGINGSSYSTEEM dat de spuitmachine automatisch uitschakelt wanneer de verfemmer leeg is. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de pakkingen en verlengt de levensduur van uw pomp.





# GMAX™ II ProConnect™ Optimum Accessoires

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele hulpstukken

## Verbeter uw spuitkwaliteit



### Pistolen

- 262114 Contractor™ airless pistool, RAC X™-tiphouder, zonder tip  
289605 TexSpray™ blauw pistool met RAC X-tiphouder en RAC X 531-tip  
245820 Inline™ 4-vingerig pistool, 280 bar



### Tips, tiphouders en luchtnozzles

- PAAXXX Blauwe RAC X-tip voor verf  
HDAXXX Bruine RAC X-tip voor spuitpleister, zware coatings  
WRXXX Brede RAC X-tip voor grote oppervlakken, hoek 120°  
246215 RAC X-tiphouder



### RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm | 287020 40 cm  
287021 50 cm | 287022 75 cm



### CleanShot™ RAC X-staafpistool

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



### Rollers voor buitengebruik (volledig)

- 6880095 30 cm vast  
098084 90-180 cm uitschuifbaar  
098085 45-90 cm uitschuifbaar



### Slangen (230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m | 240797 3/8" x 15 m  
223771 1/4" x 30 m | 241275 3/8" x 30 m  
241272 1/4" x 20 m



### Hulpslangen (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m



### Pistool, tip, slangenkits

- 288491 Contractor-pistool, 1/4" x 15 m slang, 3/16" x 0,9 m hulp slang, RAC X PAA621 tip, 230 bar  
289611 TexSpray blauw pistool, 3/8" x 15 m slang, 1/4" x 0,9 m hulp slang, RAC X 531/427 tip, 230 bar  
289585 Inline 4-vingerig pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,6 m hulp slang, RAC X 643 tip, 280 bar



### Slangkoppelingen

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"




### Extra toebehoren

- 287987 90 liter materiaalhouderkit  
289587 Zakpersroller  
24D415 Containeraanzuigset voor zwaar gebruik 40 cm 2" slang met 1" tot DIN C-klemconnectoren.



### Easy Out™ pistoolfilters

- 287032 Easy Out-pistoolfilter, maasgrootte 60 x 1  
287033 Easy Out-pistoolfilter, maasgrootte 100 x 1  
287034 Kit maasgrootte 60 x 1 + maasgrootte 100 x 1



### Easy Out™ pompfilters

- 244071 Maasgrootte 30, grijs  
244067 Maasgrootte 60, zwart  
244068 Maasgrootte 100, blauw  
244069 Maasgrootte 200, rood



### Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l  
245133 Pump Armor 3,8 l

## GMAX II ProConnect Optimum

### COMPLEET

De GMAX II ProConnect™ Optimum wordt compleet en spuitklaar geleverd met slanghaspel, digitale SmartControl™, WatchDog™, literteller, foutdiagnose, ProConnect, Endurance™-pomp, gereedschapskist, EasyOut™-filter, pistool, RAC X™-tiphouder en omkeerbare airless tips, BlueMax™ II-slang, TSL™, Pump Armor™.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

## Technische gegevens



	GMAX II 3900 ProConnect Optimum	GMAX II 5900 HD ProConnect Optimum	GMAX II 7900 HD ProConnect Optimum
Artikelnummer:	258731	258734	258735
Max. Tipgrootte: 1 pistool	0,035"	0,043"	0,047"
2 pistolen	0,023"	0,029"	0,035"
Stroom – l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Max. druk – bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Max. slanglengte	45 m	60 m	75 m
Gewicht – kg (lbs)	50 (109)	64 (139)	67 (146)
Cilinderinhoud Honda®:	120 cc	160 cc	200 cc
BlueMax II-slang:	1/4" x 15 m	3/8" x 30 m	3/8" x 30 m
Pistool:	Contractor – 2-vingerig	Blauw textuur	Blauw textuur
RAC X-tiphouder & -tip:	LTX517	LTX 531/427	LTX 531/427
Stang:	Chromex	Chromex	Chromex
Mof:	Gehard SST	Gehard SST	MaxLife