

## TOEBEHOREN

### Pistool

- 245820 Spack-pistool, kaal  
(zonder tiphouder en tip)  
350 bar
- 224991 Mastiek Flo-pistool  
zonder diffuser  
(275 bar) met GHD 535  
tipbeschermer, 1/2" en  
3/8" verloopstuk

### Verloopstukken

- 207947 1/2" pistoolwartel
- 159239 1/2" x 3/8" verloopstuk

### Slangen

- 277331 1/2" x 15m  
materiaalslang
- 191239 hulpslang 3/8" x 3,3 m.
- 240797 BlueMax™ II-slang  
3/8" x 15m (FBE)

### Filterbehuizing, set

- 287995 Accessoireset met  
1/2" uitgang

### Onderpomp

- 287946 Mark X™ onderpomp  
met ProConnect™

### Vultrechter

- 241318 90 liter trechterset
- 248531 Zakroller set
- 243428 Wielset

### Aanzuigset

- 243167 Aanzuigset voor  
materiaalhouder

### Luchtspuitset

- 244052 Luchtvernevelingsset  
met luchtslang

### Tips

- TMXxxx Omkeerbare textuurtips

TMX531	TMX541	TMX651	TMX671
TMX535	TMX545	TMX661	

### Tiphouder

- 243161 RAC® 5 HandTite™

### Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 liter
- 243103 Pump Armor™ 1 liter
- 245133 Pump Armor 3,8 liter



# MARK X™ ProConnect™

Tweemaal de Mark V™ voor airless pleisterwerken



www.graco.be

## PROFESSIONELE VOORDELEN

- Verdubbel uw productie - Meer dan tweemaal de spuitcapaciteit van een Mark V
- Verdubbel uw bereik
- Verdubbel uw omzet

## MATERIALEN

Pleisterwerk - Brandwerende materialen - Isolatiemateriaal - Dakbedekkingsmateriaal - Verf


Textuurtoepassingen  
MARK X™ ProConnect





# MARK X™ ProConnect™

Tweemaal de Mark V™ voor airless pleisterwerken



**1** Schroef de verleiding los



**2** Open de klep om de voorste kap te openen



**3** Verwijder de pen. De onderpomp is vrij.



**Ampèreschakelaar**  
10A tot 14A  
U kunt op elke werkplek aan de slag, zelfs indien er weinig stroom is.



**Geoptimaliseerde materiaaldoorvoer**  
1/2" poort  
Soepele materiaaldoorvoer

Slang van 1/2" gekoppeld aan een 3,3 meter lange hulpslang voor flexibiliteit



**HD Endurance™-pomp**

**Chromex-zuigerstang**  
Gaat veel langer mee dan standaard verchromde zuigers

**Verlaagd inlaatreduceerventiel**  
Brenghet de aanzuigkracht waar deze nodig is

**Keramische kogels**  
Beter bestand tegen slijtage door schurende materialen

**Geveerd**  
Snel opstarten en een snelsluitende inlaatkogel voor betere prestaties

**Extra grote vloeistofslangen**  
om met dikkere producten te kunnen werken



**Grote luchtbanden**

Rolt gemakkelijk over ruw terrein en trappen  
Met binnenband dus makkelijker te repareren



**Spack-pistool**

**Lichtgewicht**  
De operator raakt minder snel vermoeid

**1/2" rvs materiaalkanalen**  
Met bocht van 45°  
Geoptimaliseerd voor dikkere materialen

**Vergrote naald en zittingen**  
Langere levensduur en soepeler spuiten met zware materialen

**Handvat met voorgevormde handgreep**  
Comfortabel spuiten  
Glijdt niet weg



**Gelijkstroommotor zonder borstels**

Volledig omsloten & ventilatorkoeling voor langere levensduur

Compact ontwerp voor makkelijk manoeuvreren

Snelle responstijd dus hoog rendement



**EXCLUSIEVE POMPBEVESTIGING**  
Verwijder en vervang de gehele onderpomp:  
Op de werkplek - zonder gereedschap - in seconden



**MARK X™ ProConnect™**

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Bestelnummers:

220V - Europese versie  
220V - Italië, Zwitserland

Max. tipformaat

Stroming - liter/min (gal/min)

Max. druk - bar (psi)

Gewicht - kg (lbs)

SmartControl™-versie

Motor type

Motorvermogen - kW (pk)

### Mark X™ ProConnect

**249627**

**249628**

met verf: 0,045"

met pleister: 0,051" +

met verf: 7,6 (2,0)

met pleister: 9,1 (2,4)

230 (3300)

63 (139)

2,0

DC "borstelloos"

3,0 (4,0)

De Mark X™ ProConnect™ wordt compleet en spuitklaar geleverd! Met standaard toebehorenkist: 245820 Spack-pistool, TMX535 textuurtip voor fijn pleisterwerk, TMX545 textuurtip voor snel aanbrengen, 243161 Rac 5 HandTite™-tiphouder, 207947 1/2" pistoolwartel, 159239 x 2 fitting 1/2" x 3/8", 191239 hulpslang 3/8" x 3,3 meter, 277331 1/2" x 15 m materiaal slang, 222297 45° verloopstuk (bij gebruik van vultrechter), 197193 gereedschap, 111733 bahco, 206994 0,25 liter TSL™



Getest in de praktijk met 30 meter verticale + 18 meter horizontale = 48 meter slang

GRACO N.V. • Oplossingen voor materiaalbehandeling  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen,  
België

Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.be (Europa)

© 2007 Graco N.V. • Documentnr. 320591 H (rev.B) • 10/07 • Gedrukt in Europa.  
Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

Alle informatie, afbeeldingen en technische gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie die beschikbaar was op het moment van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging op elk moment wijzigingen aan te brengen.

### SmartControl™ 2.0

#### Directe herkenning tipformaat:

- Het spuitapparaat past onmiddellijk de stroom en de druk aan

#### Hogere werkdruk:

- Vertaalt zich in een uniform spuitpatroon zonder randen (minder schrappen)

#### Datacentrum:

- Drukindicator, liferteller, etc



#### Power factor

Weer exclusief van Graco.  
Zet de beschikbare elektrische voeding om in pompvermogen!

Geavanceerde voorzieningen op de Mark X™