

DUTYMAX™ -SERIE

Krachtige hydraulische spuittoestellen
voor verf, airless pleister en zware coatings



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- **Direct ondergedompelde pomp** biedt een verbeterde directe aanzuiging van zelfs de dikste materialen vanuit een verfemmer of materiaalhouder
- **ProConnect™**, snelle pompvervangning **zonder gereedschap**
- **Omschakelen** tussen elektrisch en benzine, zonder gereedschap

Texture Applications

DUTYMAX™ EH200DI – DUTYMAX™ GH200DI – DUTYMAX™ EH300DI – DUTYMAX™ GH300DI



DUTYMAX-SERIE

Robuuste airless spuittoestellen voor het zware werk

Voor gebruikers die de voorkeur geven aan hydraulische spuittoestellen met benzinemotor is er nu de DUTYMAX, Graco's nieuwe lijn hydraulische spuittoestellen.

Het ontwerp van onze beproefde **Endurance™ airless pomp** vormt de solide basis voor deze nieuwe productfamilie. Voorzijdemontage, vering en directe onderdempeling staan garant voor een **zeer efficiënte pomptechnologie** die voldoende vermogen levert voor hoogvolumeklussen.

Met ondersteuning voor slanglengtes **tot 90 m** is het DutyMax-assortiment heel geschikt voor locaties of gebouwen die moeilijk toegankelijk zijn.

Dankzij de mogelijkheid om de onderpomp te vervangen en zonder gereedschap om te schakelen tussen elektrisch of benzine weet u zeker dat u beschikt over het veelzijdigste hydraulische spuittoestel dat op dit moment verkrijgbaar is.



Easy Out™-filter

Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de tip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking. Het filter wordt samen met de kap verwijderd en dat betekent minder knoeien.



Onderstel met TiltBack™-ontwerp

We hebben het onderstel zodanig ontworpen dat deze achterover helt. Dit betekent dat de verfemmer makkelijk door één persoon kan worden vervangen en dat het reinigen en onderhouden van de pomp een stuk eenvoudiger is geworden. Dankzij de telescopische handgreep is de slang makkelijk uit te rollen en kan het toestel makkelijk door één persoon in de bestelwagen worden geladen.



ENDURANCE-pomp is geoptimaliseerd voor het spuiten van pleistermaterialen

De pomp wordt direct ondergedompeld in een verfemmer of materiaalhouder en zuigt zelfs de dikste materialen aan. Terugslagventielen met keramische kogels* aan de in- en uitlaat maken de pomp een stuk efficiënter, wat zorgt voor een hoger rendement. Volledig chromen pompstang en -cilinder zijn verchromd voor een maximale levensduur.

**Roestvrijstalen kogel wordt afzonderlijk geleverd voor optimalisatie bij het spuiten van verf



ProConnect™ – systeem voor pompverwijdering zonder gereedschap

Stilstandtijd kost u geld! Het ProConnect-systeem voor pompverwijdering maakt het mogelijk om de Endurance™-pomp eenvoudig en snel te verwisselen. De kluis is in enkele seconden geklaard, op de werkvloer en zonder gereedschap. Net als bij uw autobanden. Houd er eentje op voorraad!



DUTYMAX™ GH300DI


DUTYMAX™ EH300DI

DUTYMAX™ GH200DI

DUTYMAX™ EH200DI

Materialen & toepassingen

De DUTYMAX-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen voor schilders- en stucadoorsbedrijven met een hoge productie. Ze zijn geschikt voor het aanbrengen van zeer uiteenlopende materialen, variërend van latex en acrylaten tot elastomeren op grote residentiële en commerciële werklocaties. Het DUTYMAX-ontwerp is geoptimaliseerd voor het efficiënt spuiten van zware materialen zoals pleister, bitumen, brandvertragende materialen en vloeibare dakbedekkingsoplossingen. De DUTYMAX 300DI is robuust en betrouwbaar en voldoende krachtig voor intensief gebruik met zware materialen, zelfs met 2 of 3 pistolen.



Bekijk onze toepassingsvideo's op: <http://8.graco.eu.com>





ONDERSTEUNING
VOOR LANGE SLANGEN EN
GROTE TIPFORMATEN



GOED OM TE WETEN

UNIEKE HYDRAULISCHE TECHNOLOGIE



Hydraulische motor met hoog rendement

- Ontwerp met snelle omschakeling voor gelijkmatige druk bij het pistool
- Geen hydraulische onderbrekingen dankzij speciaal hellend ontwerp



Koelsysteem met hoog vermogen

- Koelvinnen op het reservoir buigen warmte sneller af
- Extra grote olietank
- Turboventilator voor continue koeling

Tot 90 m slang

Spuit verf terwijl uw toestel buiten het pand blijft staan.



Toestel	V	H	V+H (max.)	Tipgrootte	alleen H* (max.) * verf
DUTYMAX EH200DI	20 m	15 m	35 m	0,043"	45 m
DUTYMAX GH200DI	25 m	20 m	45 m	0,043"	60 m
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 m	30 m	60 m	0,043"	90 m

GIPS- EN PLEISTERSYSTEEM

Breid uw DUTYMAX-spuittoestel uit tot een compleet pleistersysteem met de materiaalhouder voor 90 liter en een zakpersroller als u materiaal verwerkt dat in zakken wordt geleverd.



SPUIT MEER DAN 700 m² per dag...

... met een ploeg van 4 man. Gebruik de aanzuigkit voor verfhouders/containers om rechtstreeks te pompen vanuit een 500 of 1.000 liter-container van uw materiaalleverancier: bijzonder effectief, met name bij inbouw in een bestelwagen of aanhangwagen.



Omschakelen tussen benzine & elektrisch

Eenvoudig omschakelen naar een benzine- of elektromotorkit is snel te realiseren op de werkvloer – door één persoon en zonder gereedschap. Flexibiliteit voor aanpassing aan de beschikbare voeding op de werkvloer: u kunt het toestel altijd gebruiken, ongeacht het type voeding dat beschikbaar is bij de klus.



www.graco.com

Faseregeling op DUTYMAX EH300DI

De DUTYMAX EH300DI is standaard uitgerust met een **fase-indicatie**: een lampje op de besturingsmodule geeft snel de faserichting aan. Indien nodig kan de **snel verwisselbare elektrische stekker** worden omgezet naar de juiste polariteit, zodat u de apparatuur snel kunt instellen en aan de slag kunt. Bovendien zorgt de besturingsmodule voor **bescherming van de motor tegen hoge spanningen**, wat uitval door vuile voedingsbronnen voorkomt.





Toebehoren DUTYMAX-SERIES


Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele hulpstukken.

Verbeter uw afwerkqualiteit



Pistolen

- 289605 HD blauw airlesspistool met RAC X-tiphouder en 531-tip
- 245820 HD inline pleisterpistool



Easy Out™-pompfilters

- 244071 30 mesh, grijs
- 244067 60 mesh, zwart (= standaard)
- 244068 100 mesh, blauw
- 244069 200 mesh, rood



Inlaatfilter

- 189920 metaal



Slangen & hulpslangen (230 bar)

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 277331 1/2" x 15 m, materiaalslang
- 240797 3/8" x 15 m (FBE) BlueMax™ II-slang
- 238358 hulp slang, 3/16" x 0,9 m
- 238959 hulp slang, 3/16" x 1,8 m
- 238359 hulp slang, 3/16" x 1,8 m
- 277249 hulp slang, 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)
- 191239 hulp slang, 3/8" x 3,3 m



Adapters

- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) adapter
- 189018 Pistoolwartel
- 207947 1/2" pistoolwartel
- 159239 Adapter 1/2" x 3/8"



TexSpray-kits

- 289611 Kit HD blauw airlesspistool, 3/8" x 15 m slang, hulp slang, RAC X-tiphouder en 531-tip
- 289585 Kit HD inline pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, hulp slang 3/8" x 3,3 m, RAC X-tiphouder en WA1239 + 643-tip



Materiaalhouder

- 287987 Materiaalhouder 90 liter
- 289587 Zakpersroller



Flexibele aanzuigset

- 243167 Aanzuigset voor verfhouders/containers, 1" (25 cm) - verf
- 24M445 Aanzuigset voor verfhouder/container, 2" (50 cm) - pleister



RAC X-tipverlengstukken

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



CleanShot™ RAC X-staafpistool

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



Tips & tiphouders

- FFAXXX Groene RAC X fine finish tip
- PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless tip
- HDAXXX Bruine RAC X-tip voor zwaar gebruik
- WA12XX RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
- 246215 RAC X-tiphouder



Vloeistoffen

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

DUTYMAX-SERIE

KLAAR OM TE SPIJTEN

De DutyMax-serie wordt compleet geleverd inclusief pistool, pistoolwartel voor comfortabel spuiten, 15 m slang, een met vloeistof gevulde drukmeter, 2 RAC™ X-tips met tiphouder, ProConnect™, een set keramische en roestvrijstalen kogels, TSL™ en multigereedschap.

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Technische gegevens



	DUTYMAX EH200DI	DUTYMAX GH200DI	DUTYMAX EH300DI	DUTYMAX GH300DI
Artikelnummers:	24M054	24M055	24M056	24M057
Motor	Elektrisch - 230 V	Benzine	Elektrisch - 380 V	Benzine
Max. tipgrootte: verf - pleister	0,039" - 0,047"	0,047" - 0,051"	0,057" - 0,063"	0,057" - 0,063"
Debiet - l/min (gpm)	5,9 (1,56)	8,1 (2,15)	11,3 (3,0)	11,3 (3,0)
Max. druk - bar (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Slang	15 m x 3/8"	15 m x 3/8"	15 m x 1/2"	15 m x 1/2"
Hulp slang	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistool	HD blauw voor pleistermateriaal	HD blauw voor structuurmateriaal	HD inline pistool	HD inline pistool
Tipstandaard	RAC X 427 RAC X 531	RAC X 427 RAC X 531	RAC X 643 RAC X 1239	RAC X 643 RAC X 1239
Materiaal	Chroom	Chroom	Chroom	Chroom
Motorvermogen - kW (pk)	2,2 (3)	4 (5,5)	5,5 (7,5)	6,5 (9)
Gewicht - kg (lbs)	90 (197)	83 (182)	107 (236)	99 (218)

* Volumeeopbrengsten variëren op basis van het gebruikte pleister en de omgevingscondities. Kleinere keramische kogels bieden een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels met verf.