

AQUAMAX™

Graco's complete serie professionele hogedrukreinigers



VOORDELEN AQUAMAX

- Optimaal presterende **Honda®**- en **Briggs & Stratton**-motoren voor de zwaarste professionele reinigingsklussen: oppervlaktebehandeling, chemische behandeling, horizontale reiniging enz.
- **QuikDisconnect™**-tips en **chemische-injectorkit**, zeer eenvoudig te verwisselen en geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.
- Pneumatische banden met binnenband, pistool en slanghouder voor eenvoudige verplaatsing en opslag.

Professional Cleaning Applications

AQUAMAX™ 2730 DD - AQUAMAX™ 3030 DD - AQUAMAX™ 3540 DD -
AQUAMAX™ 4043 BD - AQUAMAX™ 3540 GHW



AQUAMAX™

Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers: uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

Deze gids is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw behoeften ten aanzien van hogedrukreiniging.

HOGEDRUKREINIGERS

Onze compacte, direct aangedreven hogedrukreinigers bieden genoeg paardenkracht voor het aanpakken van de meeste reinigungs- en voorbereidingsklussen.

De riemaangedreven hogedrukreinigers vormen Graco's topsegment koudwatereenheden, ontworpen voor het aanpakken van de zwaarste reinigungsklussen. Ze bieden de benodigde functies voor zware toepassingen.

En als koud water niet volstaat om het vuil te verwijderen, hebben we nu ook een warmwaterhogedrukreiniger in ons assortiment: de AquaMax™ 3540 GHW.

Geen klus is te groot voor onze warmwaterhogedrukreiniger!

Wanneer u voor Graco kiest, weet u zeker dat u kiest voor een product van de hoogste kwaliteit ...



QuikDisconnect™-tips

Optimaliseer uw reinigungskracht door een tip te kiezen die het best aansluit bij de maximale druk en doorstromingsnelheid van uw hogedrukreiniging. Zie hiervoor de tabel rechts. Dankzij de QuikDisconnect-functie is het erg eenvoudig om tips te verwisselen.



Hogedrukpistool en -slang

Slang van 15 meter x 3/8" met snelkoppelingen, wartel en bochtbepalers. Het geïsoleerde pistool met trekker voor professioneel gebruik wordt geleverd met geïsoleerde lans (dubbel bij warm water)

Dieselgestookte brander

- Brander werkt op diesel of kerosine
- Maximale uitlaattemperatuur van 93 °C (200 °F) [65 °C = 150 °F stijging]
- Eenvoudige spiraalvormige afvoer voorkomt bevrozing bij koud weer
- Hoogwaardig brandstoffilter/waterscheider garandeert een schone brandstoftoevoer (alleen warmwaterversie).

Dubbeleriemaandrijving

Voor duurzaamheid en kracht (alleen AquaMax 4043 BD)



ELEKTRISCHE START



Hot Direct drive



Cold Belt Drive



Cold Direct Drive

Materialen & toepassingen

Gebruik hogedrukreinigers van Graco voor de meest veeleisende klussen: bedrijfspanden, bruggen en watertorens. De AquaMax 3540 GHW warmwaterhogedrukreiniger is bedoeld voor toepassingen waarbij koud water onvoldoende is om het vuil te verwijderen. Met warm water kunt u op effectieve wijze vet, olie of andere warmtegevoelige stoffen verwijderen.

U kunt uw reinigungskracht optimaliseren door een tip te kiezen die het best aansluit bij de maximale druk en doorstromingsnelheid van uw hogedrukreiniging. Zie hiervoor de tabel op de pagina hiernaast.





Chemische-injectorkit

Aanzuigbuis van 120 cm, geïntegreerd op de direct aangedreven machines koudwatermodellen, modulair bij andere modellen

Robuust stalen frame
Frame van versterkt staal afgewerkt met poedercoating, en een centrale hijkhaak Pistool en slanghouder voor eenvoudige verplaatsing en opslag





GOED OM TE WETEN



ROTTERENDE EN OSCILLERENDE TIPS

Roterende en oscillerende tips vergroten de reinigingskracht en verkorten de reinigingstijd. Ze bieden een spuitslag van 0° met een dekking van 25°. Tips zijn voorzien van een filter met snelkoppeling en bieden heavy-duty componenten voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. Te gebruiken op voetpaden, opritten, rijpaden, modderige zones, bladderende verflagen en betonoppervlakken.



! TIP

CHEMISCHE INJECTOR

De chemische-injectorkit zuigt de chemische component aan vanuit een vat en vermengt deze met de waterstroom. Voor het aanbrengen van detergent voor vernevelen en spoelen, raden we het gebruik van de speciale (zwarte) lagedruktips aan.



Gardena®-aansluiting voor waterslang

Pneumatische banden met binnenband

rollen gemakkelijk over oneffen terrein en zijn bestand tegen de zware werkomgeving

Pomp

Drievoudige zuiger en keramische plunjers met zelfsmerende pakkingen, voor ultieme prestaties

Thermisch drukontlastingsventiel beschermt de pomp tegen oververhitting en voorkomt overmatige slijtage van de pakking

www.graco.com

Tipkeuzetabel

	0°	15°	25°	40°	CHEMISCH
TIP-BESCHRIJVING	Snijden	Beitelen	Doorspoelen	Wassen	Chemisch
GEBRUIK	Voorziet in een geconcentreerde stroom die kan gutsen of snijden.	Werkt als een schraper bij gebruik onder een hoek van 40°.	Meest gebruikte spuitmond voor algemene reiniging.	Breed spuitpatroon voor het wassen of spoelen van een groter gebied.	Lagedrukspuitmond voor gebruik met een detergentinjector.
TYPISCHE KLUSSEN	Verwijdert vlekken van betonnen of andere harde oppervlakken.	Stripst verf, verwijdert vet, schimmel en vlekken.	Verwijdert vuil van buitenmuren, voetpaden, buitenmeubilair enz.	Wast voertuigen, ramen, aluminium panelen en andere gevoelige oppervlakken.	Geschikt voor het aanbrengen van detergenten, nevels en spoelmiddelen.





Accessoires voor AQUAMAX™

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires

Verbeter uw spuitkwaliteit

Pistolen

Pistool voor professioneel gebruik, 350 bar
16F029 Met lans van 90 cm en geventileerde handgreep



Tips

198012 Roterende tip – 276 bar
198014 Roterende tip – 345 bar
198013 Oscillerende tip – 345 bar



SPUIT-OPENING	0°	15°	25°	40°	SET VAN 4 TIPS (0°-15°-25°-40°)
3,0	805535	805536	805537	805538	244768
3,5	805539	805540	805541	805542	244769
4,0	805543	805544	805545	805546	800708
4,5	805547	805548	805549	805550	800709
5,0	805551	805552	805553	805554	800710
5,5	805555	805556	805557	805558	800711



Verlengstukken 276 bar

116564 Telescopisch – 5,5 m

Niet-markerende slang

244783 Voor 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 BD and 4043 BD: 15 m x 3/8" niet-markerende slang met snelkoppeling, 280 bar



Nat zandstralen

244766 Kit, 280 bar: fittingen, koppelingen, klemmen, adapters, behuizing, dichtmiddel en complete slang (tip niet inbegrepen)
800031 Zandbesparend instelbaar ventiel



Zandstraaltip

805313 voor 2730 DD
805316 voor 3030 DD & 3540 DD
805321 voor 4043 BD



Horizontale oppervlaktereiniger

116562 280 bar



Koppelingen

801009 1/4"-koppeling voor verlengstukken
801568 3/8" buitendiam. (m) x 3/8" npt (f) as
801569 3/8" buitendiam. (f) x 3/8" npt (f) koppeling

Materialen

246377 Pompolie, 1 liter Uitsluitend te gebruiken voor pompen met drie plunjers

AQUAMAX

KLAAR OM TE REINIGEN

Alle toestellen worden geleverd met een 15 m x 3/8" hogedrukslang, een heavy-duty (riemaangedreven) pistool met geventileerde handgreep, staaf* en QuikDisconnect™-fittingen, 4 standaard gekleurde QuikDisconnect-tips, RotoBlast-tip, Gardena®-aansluiting voor waterslang, chemische-injectorkit met aanzuigbuis van 1,2 m, universele pomp met driefvoudige zuiger en keramische plunjer, thermisch drukontlastingsventiel en elektrische start (alleen voor riemaandrijving).

* De AquaMax 3540 GHW heeft een dubbele lans.

Deze machine is verkrijgbaar bij:

Technische gegevens



	AquaMax 2730 DD	AquaMax 3030 DD	AquaMax 3540 DD	AquaMax 4043 BD	AquaMax 3540 GHW
Onderdeelnummers:	262318	262320	262322	262326	262314
Motor	DD Honda®	DD Honda®	DD Honda®	BD B&S	DD Honda®
Uitgangsvermogen motor	200 cm ³	270 cm ³	390 cm ³	480 cm ³	390 cm ³
Max. druk – bar (psi)	190 (2700)	210 (3000)	245 (3500)	280 (4000)	245 (3500)
Inhoud brandstoftank – liter	3,6	6,0	6,5	8,5	7,5
Gewicht – kg (lb)	40 (85)	60 (130)	65 (140)	110 (240)	195 (430)
Pistool voor professioneel gebruik – cm (in)	90 (36)	90 (36)	120 (48)	120 (48)	120 (48)
Tips					
Spuitopening	3,0	3,5	4,0	4,0	3,5
■ 0°	805535	805539	805543	805543	805539
■ 15°	805536	805540	805544	805544	805540
■ 25°	805537	805541	805545	805545	805541
■ 40°	805538	805542	805546	805546	805542
■ Chemisch	✓	✓	✓	✓	✓
Injector	805634	805634	805634	805634	805404
RotoBlast-tip	✓	✓	✓	✓	✓