

FINISHPRO™ II PC Pro

Compacte hoogperformante luchtondersteunde airless spuittoestellen met ingebouwde compressor voor een hoogwaardige afwerking



VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

- 2 in 1: combineer de voordelen van luchtondersteunde airless en airless spuiten in één toestel. Perfecte HVLP-afwerking met de snelheid van airless, zonder verdunning.
- 'Groene' ingebouwde **SmartComp™**-compressor die alleen werkt als er lucht nodig is. Zo bespaart hij energie en zorgt hij voor minder slijtage en lawaai.
- Stroomlijn uw activiteiten met de **BlueLink™-app** met **SmartControl™**. Blijf op de hoogte van de locatie en de toestand van uw spuittoestel en verfgereedschap.

FINISHPRO II PC Pro

Klaart elke klus, elke dag opnieuw!
voor professionals

FinishPro™ II elektrische spuittoestellen voor fijne afwerkingstoepassingen bieden innovatieve kenmerken in een draagbaar, zelfstandig, luchtondersteund airless systeem. Alle spuittoestellen zijn uitgerust met het ultralichte G40™-pistool, Super-Flex™-slangenset, ingebouwde compressor en de beproefde zuigpomptechnologie van Graco.

'Plug & Spray' 2 in 1-spuittoestel

Zet de schakelaar om en schakel moeiteloos over van airless naar luchtondersteunde technologie. In de luchtondersteunde stand spuit u met de perfecte lucht die wordt aangevoerd door een slimme compressor die alleen werkt als er lucht nodig is. Zo bespaart hij elektriciteit en zorgt hij voor minder slijtage.

De **FinishPro II 395 PC** en **595 PC Pro** zijn echte 2 in 1-spuittoestellen voor hoogwaardige afwerkingsklussen en het standaard airless spuiten van muren en plafonds bij residentiële en commerciële projecten met minimale overspray. Beide spuittoestellen zijn uitgerust met het ProConnect™-systeem voor eenvoudige pompverwijdering.

De **FinishPro II 595 PC Pro** is uitgerust met de BlueLink™-project-beheertechnologie en heeft een onderhoudsvrije motor zonder koolstofborstels. In combinatie met het FastFlush™-reinigingssysteem is dit toestel krachtig genoeg (2,6 l) om veel buitenverven te spuiten. Het is het ideale toestel voor grote commerciële projecten en kan ook worden gebruikt voor het occasioneel schilderen van gevels.

Download de BlueLink™-app

Beschikbaar in verschillende talen

<http://www.graco.com/bluelink>



**CONNECT TODAY
ENSURE YOUR FUTURE**

Volg elk spuittoestel:

- U bent op de hoogte van de exacte locatie en de productiviteit per uur
- Minder bezoeken aan de werkplek

Controleer de voortgang van een project:

- Altijd en overal productiviteitscijfers en -rapporten op aanvraag
- Zorg ervoor dat essentiële materialen op tijd beschikbaar zijn

Voor een maximale productietijd:

- Stel schema's voor preventief onderhoud op en ontvang waarschuwingen
- Zorg ervoor dat uw spuittoestel klaar is voor elke klus



SmartComp™ – Ingebouwde compressor met hoge uitvoer

Bij het opstarten van het toestel laadt de compressor het SmartComp™-systeem in minder dan een minuut. De compressor wordt geactiveerd door de pistooltrekker.

- Als u niet spuit, werkt de compressor niet. Dit zorgt voor minder lawaai op de werkplek
- De automatische uitschakelfunctie verlengt de levensduur van de compressor en vermindert het elektriciteitsverbruik
- De exclusieve drukontlasting zorgt voor een stillere werking



FastFlush

Bespaar tijd bij het reinigen van uw toestel:

Het FastFlush™-pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met half zoveel water.



Ingebouwde gereedschapskist

Handige opbergbak die ervoor zorgt dat gereedschap, spuittips, filters en accessoires binnen handbereik zijn (Hi-Boy).



De FinishPro is het ideale toestel voor omvangrijke fijne afwerkingsklussen.

De FinishPro is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Het ideale toestel voor het renoveren van kasten, verlichtingselementen, luiken, hekken, lijsten, trappen en trappenhuisen of voor het verven van deuren, wanden, vloeren en plafonds.



Met:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Zorgt voor de beste afwerking en de laagste dode tijd bij elke druk:
- met ProGuard™-spanningsbeveiliging (FinishPro II 595 PC Pro)
- met display die druk, liters en uren toont (FinishPro II 395 PC)

Super-Flex™-slangenset

Zorgt voor een betere flexibiliteit en meer bewegingsvrijheid zodat u in krappe ruimten kunt werken en de afwerkingskwaliteit kunt verhogen.
- Concentreer u op de klus, niet op het toestel



G40™-pistool

ONTWORPEN VOOR EEN MAXIMALE DOELTREFFENDHEID EN EEN OPTIMALE KWALITEIT

Industrieel afwerkingspistool voor een professionele afwerking

- Bijzonder licht
- De pistoolfilter is geïntegreerd in het pistool om de kans op verstopping van de spuittip te minimaliseren
- Ingebouwd luchtregelventiel
- De luchtkap met platte spuittip zorgt voor een extreem fijne afwerking en beperkt overspray
- RAC-spuittipbouwset om muurverf te spuiten



GOED OM TE WETEN

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS versus AIRLESS

LUCHTONDERSTEUND AIRLESS

Bij luchtondersteund airless spuiten vindt de toevoer van het materiaal naar het pistool plaats bij een druk die lager is dan bij traditioneel airless spuiten (50-110 bar) en wordt het materiaal gedeeltelijk verneveld door de spuittip. Volledige verneveling wordt gerealiseerd door een kleine hoeveelheid lucht toe te voegen aan de randen rondom de spuittip.

Voordeel

Luchtondersteund airless spuiten resulteert in een fijner patroon, een betere controle, een hoger rendement en minder overspray, met bijna dezelfde snelheid als bij het gebruik van een airless toestel.

Sneller? Zet de schakelaar om en het afwerkings toestel verandert in een airless spuittoestel.



AIRLESS

Bij airless spuiten met een airless pomp wordt het materiaal van uw verfmixer naar het pistool gevoerd door de verf simpelweg onder druk te brengen (160-230 bar).

Voordeel

Airless spuiten is snel en verven kunnen worden gespoten zonder ze te verdunnen.

TIP!

Met een reservepomp bij de hand krijgt u de klus altijd geklaard!



Verlies geen tijd meer en verspil geen geld meer aan arbeidskosten voor pompreparaties.

Vervang uw pomp eenvoudig ZELF in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt.



1 Draai de klemmoer los



2 Open het klepje en verwijder de pomp



3 Verwijder de slang en aanzuigbuis

Snelle pompvervangning

- Vervang pompen op de werkvloer in slechts één minuut
- Zo kunt u blijven spuiten in plaats van op onderhoud te moeten wachten
- Geen pennen of onderdelen die kwijt kunnen raken!

FinishPro II PC Pro



Alle toestellen worden volledig en spuitklaar geleverd

met ingebouwde compressor, G40™-pistool (inclusief luchtkap en spuittip), Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset (inclusief hulpslang) en Flex Wrap-slangomhulsel.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Artikelnummers: voor Europese versie (230 V)	17C418	17E912
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
UK (110 V)	17C320	–
Max. tipformaat - 1 pistool	0,023"	0,027"
Max. materiaaldebiet - l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Max. werkdruk - bar (psi)	227 (3.300)	227 (3.300)
Motorvermogen - kW/pk (DC)/Minimumvereiste generator - W	0,65 (0,875) TEFC DC met koolstofborstels/4.000	1,04 (1,4) DC zonder koolstofborstels/4.000
Turbine/Compressor l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Max. werkdruk lucht - bar (psi)	2,4 (35)	2,4 (35)
Gewicht - kg (lbs)	50 (110)	51 (112)
Kenmerken: BlueLink™/Display	– / ✓	✓ / –
G40™-pistool	Platte spuittip en tiphouder	Platte spuittip en tiphouder
Luchtdrukmeter/Ombouwset plat naar RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Spuittips	FFLP210/LTX517/AAM309	FFLP210/LTX517/AAM309
Materiaalslang + materiaalhulpslang	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Luchtslang + luchthulpslang	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™/ProConnect™/FastFlush™/ProGuard™	✓ / ✓ / – / –	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistool-/pompfilter - mesh	100/100	100/100
SmartControl™-versie	1.0	4.0

Accessoires

Haal zo veel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires.

Wilt u meer informatie? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

G40™-pistolen

- Lucht-, stroom- en spuitpatroonregeling,
100 mesh pistoolfilter, spuittip en tiphouder
262932 Platte spuittip AAM309
(incl. ventilatorregelaar)
262929 RAC-spuittip FF LP210
(geen ventilatorregelaar)

Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset

- Inclusief hulpslang (2 m)
24U578 7,5 m
24U579 15 m

Materiaal- en luchtslangen

- G40-pistool, spuittip, hulpslang,
Super-Flex™-materiaal- en luchtslangenset
24V155 Geleverd met 262932 + 24U578
24V156 Geleverd met 262929 + 24U579

Super-Flex™-hulpslang

- 278750 1/8" x 2 m (materiaal)

Flex Wrap-slangbescherming

- 24U576 7,5 m
24U577 15 m

ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, schuko
24W755 230 V, IEC320, meerkabelig

Blisterverpakking - ProConnect-onderpomp

- 17C489 Blisterverpakking,
past enkel op FinishPro II 395 PC en
FinishPro II 595 PC Pro

Complete materiaalhouder 5,7 l

- 17H171 Materiaalhouder

RAC X™-tipverlengstukken

- 287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

JetRoller™-systeem

verlengstuk voor zwaar gebruik 0,5 m

- met Inline™-pistool:
24V490 roller 18 cm
24V491 roller 25 cm
zonder Inline™-pistool:
24V492 roller 18 cm
24V493 roller 25 cm

- 232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

CleanShot™ RAC X™-staafpistool

- 287026 90 cm
287027 180 cm

Spuittips en tiphouders

- FF LPXXX Groene RAC X-spuittip voor fijne afwerking
PAAXXX Blauwe RAC X professionele airless spuittip
AAMXXX Platte AA-spuittip met roestvrijstalen
behuizing

Filters

G40-pistoolfilters (set van 5)

- 224454 60 mesh
224453 100 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™-filter voor mengblok

- 246384 60 mesh, zwart
246382 100 mesh, blauw
246383 200 mesh, rood

FinishPro II 395/595

- 246385 Pompinlaatzeef

Wegwerpbaar, ingebouwde luchtfilter voor droogmiddel

- 127465 Los
24U981 Set van 5
24U982 Set van 25

Varia

- 288839 G40 RAC X-luchtkap
288514 Ombouwset (RAC naar plat)
24U616 Ombouwset (plat naar RAC)
249256 Tiphouder voor AAM platte spuittip
249180 Luchtkap voor AAM platte spuittip

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 770 700 • Fax: +32 89 770 777 • <http://www.graco.com>



Bij elke Graco-aankoop
geniet u van een Klantenservice
van A+-niveau.

